

左上

記号	機種	品番	電圧(V)	備考
ア1	トラフ型直付灯 FL 20 ^W ×1	FA21064GH	100	
ア2	" FLR40 ^W ×1	" 41064UH	200	
イ	" (防湿型) " "	FW41012PUH	"	
ウ1	V型直付灯 " "	FA41035UH	"	
ウ2	" " 40 ^W ×2	" 42034SUH	100	
ウ3	" FL 20 ^W ×1	" 21035GH	"	
エ1	" (防湿型) FLR40 ^W ×2	FI42013PSUH	"	SUS
エ2	" (") " "	" "	200	"
オ	笠付直付灯 " "	FA42264SUH	"	
カ1	" " 40 ^W ×1	FA41264UH	100	
カ2	" " 40 ^W ×2	FA42264SUH	"	
キ	" FPR96 ^W ×1	FU81264ENH	200	受託品
ク1	直付灯(ルーバ付) FPL36 ^W ×3	NF33561ENH	100	
ク2	" " " "	" "	200	
ク3	" " 55 ^W ×4	" 54560PENH	100	
ケ	" " 36 ^W ×3+1L5 ^W	NF33561ENH	100	残置灯付
コ1	埋込(下面開放) FLR40 ^W ×1	埋込415K UH		
コ2	" " 40 ^W ×2	" 425K SUH		
コ3	" " " "	" " "	200	
サ	埋込(ホルカッション) " 40 ^W ×1	FA41781UH	100	
シ	埋込灯(ルーバ付) " 40 ^W ×2	FI42653SUH	200	
ス1	" FPL27 ^W ×2	NF22602EL	100	
ス2	" " 36 ^W ×3	" 33602ENH	"	

記号	機種	
ハ1	流し元灯	FL
ハ2	"	"
ヘ1	殺菌灯	GL
ヘ2	" (防湿型)	"
フ1	ダウンライト	FD
フ2	"	"
ヘ1	" (軒下用)	"
ヘ2	" (")	"
ホ	ダウンライト	IL
マ	"	"
ミ	ミラ-ライト	"
ム	" (防湿型)	"
メ	標示灯	"
モ1	シーリングライト	"
モ2	" (防湿型)	"
ヤ	足元灯	"
ユ	スポットライト	"
ヨ	"	"
ル	ベドライト	"
ロ	ブラケット灯(防湿型)	FL
リ		
ロ		
リ		

コ1	埋込(下面開放)	FLR40 ^W x 1	埋込415K UH		
コ2	"	" 40 ^W x 2	" 425K SUH		
コ2	"	" "	" "	200	
サ	埋込(パネル付)	" 40 ^W x 1	FA41781UH	100	
シ	埋込灯(レバー付)	" 40 ^W x 2	FI42653SUH	200	
ス1	"	FPL27 ^W x 2	NF22602EL	100	
ス2	"	" 36 ^W x 3	" 33602ENH	"	
ス2	"	" "	" "	200	
セ	"	" 36 ^W x 4 + IL5 ^W	" 34661ENH	100	残置灯付
ソ1	埋込(アクリルパネル付)	" 27 ^W x 2	" 22641EL	"	
ソ2	"	" 36 ^W x 3	" 33736ENH	200	
タ	埋込(深挿タイプ)	" "	" 33751ENH	"	
テ	埋込(アクリルパネル付)	FPR96 ^W x 4	NDF84785ECH	"	
ト	片反射笠付	FLR40 ^W x 1	FA41263UH	100	
ト	"	" "	" "	200	
ナ	" (防湿型)	" "	FW41213UH	"	SUS
ニ	ウォールライト	FL27 ^W x 1	HW8110TE	100	
ネ	ブラケット灯(防湿型)	FML27 ^W x 1	NFE21624WEL	"	
ノ	"	HICA140 ^W	NCE81074W	"	
〇	同上 変光器		YZ14111481K		
〇					

ユ	スポットライト	" 150 ^W	NL	
ヨ	"	" "	"	
ル	ベッドライト	" 60 ^W	ST	
ロ	ブラケット灯(防湿型)	FL15 ^W x 1	HW	
〇				
〇				
〇				
A	ブラケット灯	FCL30 ^W x 1	HW	
B1	ダウンライト(非常灯)	IL20 ^W	LB	
B2	" (")	" 40 ^W	"	
C	誘導灯(片面)	FL20 ^W x 1	FA	
D	" (両面)	" "	"	
E1	" (片面)	" "	"	
E2	" (両面)	" "	"	
F	通路誘導灯	" 10 ^W x 1	"	
G	ダウンライト(非常灯)	IL20 ^W	LB	
H	点滅式誘導灯	セノ24 ^W	FF	
〇				
〇				
〇				
〇				

左下

右上

記号	機 種	品 番	電圧(V)	備 考
ハ1	流し元灯	FL 20W x 1	HW 2120 WT GPL	100
ハ2	"	" "	" 2606 T GPL	"
ヒ1	殺菌灯	GL 15W x 1	FA 11996 K GPL	"
ヒ2	" (防湿型)	" "	FW 11996 K GL	"
フ1	ダウンライト	FDL 18W x 1	HLA 1231 TEL	"
フ2	"	" 27W x 1	" 1271 TEL	"
ヘ1	" (軒下用)	" 18W x 1	HLWG 211 TEL	"
ヘ2	" (")	" "	" 6212 TEL	"
ホ	ダウンライト	IL 60W	LI 72245	"
マ	"	" "	LB 74347 T	"
ミ	ミラーライト	" "	LW 86497 WT	"
ム	" (防湿型)	" 40W	" 86247 WT	"
メ	標示灯	" 5W	LT 07013	"
モ1	シーリングライト	" 40W	LI 56102	"
モ2	" (防湿型)	" "	" 56103	"
ヤ	足元灯	" 5W	LB 70052 T	"
コ	スポットライト	" 150W	NL 08073 T	" 110V 集光形 BS 110V 120W
ヨ	"	" "	" 08841 Z	" 散光形 BF 110V 120W
ル	ベッドライト	" 60W	ST 1018 加I	"
ロ	ブラケット灯(防湿型)	FL 15W x 1	HW 641 T GL	"

③	"	"	"	08841Z	"	"	散光形 BF 110V 120W
④	ベッドライト	" 60W		ST1018 加工	"		
⑤	ブラケット灯(防湿型)	FL 15W x 1		HW641T GL	"		
○							
○							
○							
①	ブラケット灯	FCL 30W x 1		HW8935WGL	100		
②	ダウンライト(非常灯)	IL 20W		LB9481.1K	"		非常電源別置型(DC 24V)
②	"	(") " 40W		"	"		" (")
③	誘導灯(片面)	FL 20W x 1		FA21933PGL	"		点滅誘導音付、非常電源内蔵
④	"	(両面) " "		" 21943PGL	"		" "
①	"	(片面) " "		" 21958PGL	"		非常電源内蔵型
②	"	(両面) " "		" 21968PGL	"		"
⑤	通路誘導灯	" 10W x 1		" 11552PGL	"		"
⑥	ダウンライト(非常灯)	IL 20W		LB92660P	"		" (7.2V)
⑦	点滅式誘導灯	セロノ24W		FF90085N	"		" (受託品)
○							
○							
○							
○							

右下

県立養護老人ホーム-母来寮改築 電気設備工事	設計図番 E - 1
完 成 図	図面番号 E - 1
照明器具表	縮 尺